

Insekten

Maisquellwasser

Während der Extraktion von Stärke aus Mais fällt Maisquellwasser an. Es ist eine flüssige Fraktion, in der die Maiskörner eingeweicht wurden. Dieses enthält die löslichen Teile des Maiskorns. Die Fraktion wird zu 40 bis 50 Prozent Trockensubstanz eingedampft und kann dann als Futtermittel oder als Bestandteil von Maiskleberfutter eingesetzt werden. Maisquellwasser enthält viel Phosphor, Natrium und Kalium, daher die begrenzte Einmischung im Ration. Das Produkt entspricht den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Mykotoxine, Insektizide, Pestizide und Herbizide werden gemäß den aktuellen GMP+ Standards getestet. Stoffen ist nach unserer HACCP Prozessschrittbeurteilung nicht notwendig, da es keine kritischen Inhaltsstoffe gibt. Maisquellwasser hat keine gefährlichen Eigenschaften. Nummer laut Positivliste: 01.10.05



Gültig ab 13 September 2021

Heruntergeladen auf 08 May 2026

| | |
|--------------------|------|
| Trocken Substanz % | 45.0 |
| pH | 4.1 |
| Roh Eiweiß | 422 |
| Roh Fett | 6 |
| Roh Faser | 3 |
| Roh Asche | 175 |
| Starke total | 3 |
| Zucker | 80 |
| Calcium (Ca) | 0.6 |
| Natrium (Na) | 7.0 |
| Chlor (Cl) | 5.5 |
| Kalium (K) | 51.2 |
| Magnesium (Mg) | 13.6 |
| Ges. Phosphor (P) | 31.5 |
| Milchsäure | 179 |
| Essigsäure | 3 |



Loop Co-Products BV

Parlevinkerweg 8
5928 NV Venlo
The Netherlands

www.loop.company
support@loop.company
+31(0)88 56 66 721

IBAN:

NL55 RABO 0321 8217 85

BIC:

RABO NL2U

VAT. NL

NL0095.32.488.13.01

VAT. BE

BE0547739105

UST.ID:

DE2891.81.759

C.C. Venlo:

1203 5225



GMP+:

GMP018172

QS ID:

4031735219906

| | |
|------|------|
| VEM | 1012 |
| VEVI | 1090 |
| DVE | 46 |
| OEB | 311 |

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Fütterungsempfehlung (Anteil bezogen auf TS bezogen auf die Gesamtration) in einer ausgewogenen Ration

Logistik und Lagerung

| | |
|-----------------|---|
| Transport | Flüssig mit Tankwagen. |
| Lagerung | In säurebeständigem Silo oder Bunker mit Rührwerk; regelmäßig rühren ist erwünscht. |
| Haltbarkeit | 2 Monate, sofern das Silo oder Bunker regelmäßig gereinigt wird. |
| Nippel würdig | Nein |
| Extra Kommentar | Beachten Sie das Natrium-, Kalium- und Phosphor Gehalt |



Loop Co-Products BV
 Parlevinkerweg 8
 5928 NV Venlo
 The Netherlands

www.loop.company
 support@loop.company
 +31(0)88 56 66 721

IBAN:
BIC:
VAT. NL
VAT. BE
UST.ID:
C.C. Venlo:

NL55 RABO 0321 8217 85
 RABO NL2U
 NL0095.32.488.13.01
 BE0547739105
 DE2891.81.759
 1203 5225

GMP+:
QS ID:



GMP018172
 4031735219906