

Kreisformig

Kartoffelstärke

Kartoffelstärke wird in der kartoffelverarbeitenden Industrie hergestellt. Für die kartoffelverarbeitende Industrie werden Kartoffeln geschnitten und mit Wasser gespült, wodurch die lose Stärke entfernt wird. Stärke und Spülwasser werden zusammen in einem Becken gesammelt, in dem sich die Stärke absetzt und das Wasser abgepumpt wird, wobei die rohe Stärke als Tierfutter zurückbleibt.



Gültig ab 28 Juli 2022

Heruntergeladen auf 08 May 2026

TM	17.0
Asche	5
Phosphor (P)	1.0
Stickstoff (N)	4
Kalium (K)	1.0

Biogasertrag	115
Methan %	54

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Logistik und Lagerung

Transport	Flüssig mit Tankwagen.
Lagerung	Silo



Loop Co-Products BV
 Parlevinkerweg 8
 5928 NV Venlo
 The Netherlands

www.loop.company
 support@loop.company
 +31(0)88 56 66 721

IBAN: NL55 RABO 0321 8217 85
BIC: RABO NL2U
VAT. NL NL0095.32.488.13.01
VAT. BE BE0547739105
UST.ID: DE2891.81.759
C.C. Venlo: 1203 5225

GMP+: GMP+ GMP+
QS ID: GMP018172
 4031735219906