Kreisformig

Eisenoxid

Eisenoxid als erneuerbare Energiequelle wird häufig als Entschwefelungsmittel in Biogasanlagen eingesetzt. Das Nebenprodukt hat eine hohe Affinität zu Schwefelverbindungen und kann diese wirksam aus dem Biogas entfernen. Eisenoxid wird in der Regel in Form von Schlamm, Pellets oder Granulat verwendet und kann in verschiedenen Entschwefelungssystemen eingesetzt werden.

Gültig ab 08 Juni 2023

Heruntergeladen auf 15 December 2025

TM	88.0

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Logistik und Lagerung

Transport	Entladen mit Walking-Floor, Kipper von Container-LKW
Lagerung	Bunker

Looop Co-Products BV
Parlevinkerweg 8
5928 NV Venlo
The Netherlands

www.looop.company
support@looop.company
+31(0)88 56 66 721

IBAN: NL55 RABO 0321 8217 85
BIC: RABO NL2U
VAT. NL NL0095.32.488.13.01
VAT. BE BE0547739105
UST.ID: DE2891.81.759
C.C. Venlo: 1203 5225

GMP+: GMP018172
QS ID: 4031735219906