

Kreisformig

Eisenoxid

Eisenoxid als erneuerbare Energiequelle wird häufig als Entschwefelungsmittel in Biogasanlagen eingesetzt. Das Nebenprodukt hat eine hohe Affinität zu Schwefelverbindungen und kann diese wirksam aus dem Biogas entfernen. Eisenoxid wird in der Regel in Form von Schlamm, Pellets oder Granulat verwendet und kann in verschiedenen Entschwefelungssystemen eingesetzt werden.

Gültig ab 08 Juni 2023

Heruntergeladen auf 24 June 2026

TM

88.0

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Logistik und Lagerung

Transport	Entladen mit Walking-Floor, Kipper von Container-LKW
Lagerung	Bunker



Loop Co-Products BV

Parlevinkerweg 8
5928 NV Venlo
The Netherlands

www.loop.company
support@loop.company
+31(0)88 56 66 721

IBAN:

NL55 RABO 0321 8217 85

BIC:

RABO NL2U

VAT. NL

NL0095.32.488.13.01

VAT. BE

BE0547739105

UST.ID:

DE2891.81.759

C.C. Venlo:

1203 5225

GMP+:



GMP018172

QS ID:

4031735219906