

Kreisformig

## Eisenoxid

Eisenoxid als erneuerbare Energiequelle wird häufig als Entschwefelungsmittel in Biogasanlagen eingesetzt. Das Nebenprodukt hat eine hohe Affinität zu Schwefelverbindungen und kann diese wirksam aus dem Biogas entfernen. Eisenoxid wird in der Regel in Form von Schlamm, Pellets oder Granulat verwendet und kann in verschiedenen Entschwefelungssystemen eingesetzt werden.

**Gültig ab 08 Juni 2023**

Heruntergeladen auf 08 May 2026

TM

88.0

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

### Logistik und Lagerung

Transport	Entladen mit Walking-Floor, Kipper von Container-LKW
Lagerung	Bunker



**Loop Co-Products BV**

Parlevinkerweg 8  
5928 NV Venlo  
The Netherlands

www.loop.company  
support@loop.company  
+31(0)88 56 66 721

**IBAN:**

NL55 RABO 0321 8217 85

**BIC:**

RABO NL2U

**VAT. NL**

NL0095.32.488.13.01

**VAT. BE**

BE0547739105

**UST.ID:**

DE2891.81.759

**C.C. Venlo:**

1203 5225

**GMP+:**



GMP018172

**QS ID:**

4031735219906