Kreisformig

Gummi

Gummi als erneuerbare Energiequelle entsteht bei der Herstellung von pflanzlichen Ölen wie Sojaöl, Sonnenblumenöl, Palmöl und anderen Ölen, die häufig in Lebensmitteln und industriellen Prozessen verwendet werden. Bei der Raffination dieser Öle wird Wasser hinzugefügt, um Verunreinigungen zu entfernen. Dabei entsteht ein Gemisch aus Wasser, Fettsäuren, pflanzlichen Stoffen und anderen Verunreinigungen, das so genannte Nebenprodukt Gummi.

Gültig ab 08 Juni 2023

Heruntergeladen auf 15 December 2025

TM	53.0
Asche	5

Phosphor (P)	10.4
Stickstoff (N)	2
Kalium (K)	1.8

Biogasertrag	550
Methan %	67

Die Werte sind Durchschnitte und werden in Gramm pro kg Trockenmasse ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben. Änderungen in der Zusammensetzung sind vorbehalten.

Logistik und Lagerung

Transport	Flüssigkeit mit Tankwagen
Lagerung	beheizter Tank

Looop Co-Products BV
Parlevinkerweg 8
5928 NV Venlo
The Netherlands

www.looop.company
support@looop.company
+31(0)88 56 66 721

IBAN:	NL55 RABO 0321 8217 85
BIC:	RABO NL2U
VAT. NL	NL0095.32.488.13.01
VAT. BE	BE0547739105
UST.ID:	DE2891.81.759
C.C. Venlo:	1203 5225

GMP+:	GMP018172
QS ID:	4031735219906