

Veehouderij

Wortelstoomschillen

Wortelstoomschillen komen tot stand tijdens de verwerking van wortelen ten behoeve van de conservenindustrie. Wortelstoomschillen bevatten de schil en de buitenste laag van de wortel. De wortelen worden eerst gewassen, waarna de buitenste laag door middel van stoom wordt losgeweekt.

Het product bevat goed verteerbare NSP's (414 g/kg DS). Daarnaast bevat het product ook caroteen (provitamine A). Caroteen heeft een positieve invloed op de vruchtbaarheid, dat wortelstoomschillen geschikt maakt voor bijvoorbeeld zeugen. Wortelstoomschillen zijn smakelijk, conserveren door natuurlijke fermentatie en zijn hierdoor lang houdbaar.

Het product voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Mycotoxinen, insecticiden, pesticiden en herbiciden worden volgens de geldende GMP+ FSA normen onderzocht. Het product is non-GMO (volgens de Verordening (EG) 1829/2003 en 1830/2003).

Geldig vanaf 20 juni 2023

Gedownload op 08 May 2026

Droge stof %	5.0
pH	4.0
Ruw eiwit	137
Ruw vet	45
Ruwe celstof	156
Ruw as	162
Zetmeel totaal	5
Suiker	50
Calcium (Ca)	8.3
Natrium (Na)	6.3
Chloor (Cl)	8.0
Kalium (K)	48.0
Fosfor (P) totaal	6.3
Fosfor verteerbaar	2.2
Melkzuur	200
Azijnzuur	45



Loop Co-Products BV
 Parlevinkerweg 8
 5928 NV Venlo
 The Netherlands

www.loop.company
 support@loop.company
 +31(0)88 56 66 721

IBAN:

NL55 RABO 0321 8217 85

BIC:

RABO NL2U

VAT. NL

NL0095.32.488.13.01

VAT. BE

BE0547739105

UST.ID:

DE2891.81.759

C.C. Venlo:

1203 5225

GMP+:



GMP018172

QS ID:

4031735219906

EW
1.00

NE Varkens, Kcal
2095

Rundvee waarden

DVE
100

OEB
-23

VEM
1078

VEVI
1181

Gehaltes zijn gebaseerd op gemiddelden en weergegeven in gram per kg droge stof, mits anders aangegeven. Wijzigingen in productsamenstelling zijn voorbehouden.

Voeradvies (aandeel op DS basis van het totale rantsoen) in een uitgebalanceerd rantsoen

Vleesvarkens (25-50kg)	max 5%
Vleesvarkens (vanaf 50kg)	max 10%
Zeugen	max 10%
Melkvee	max 10 - 15 kg product in het rantsoen
Vleesvee	max 2 kg product / 100 kg lichaamsgewicht

Logistiek & Opslag

Transport	Vloeibaar met tankwagen
Opslag	In zuurbestendige silo of bunker met roerwerk, regelmatig roeren is gewenst om uitzakken te voorkomen
Houdbaarheid	2 maanden, mits de silo of bunker regelmatig wordt gereinigd
Nippelwaardig	Nee



Loop Co-Products BV
Parlevinkerweg 8
5928 NV Venlo
The Netherlands

www.loop.company
support@loop.company
+31(0)88 56 66 721

IBAN: NL55 RABO 0321 8217 85
BIC: RABO NL2U
VAT. NL: NL0095.32.488.13.01
VAT. BE: BE0547739105
UST.ID: DE2891.81.759
C.C. Venlo: 1203 5225

GMP+:    GMP018172
QS ID: 4031735219906